

cudy

Модель: WR1200

AC1200

Двудіапазонний Smart
Wi-Fi маршрутизатор



Datasheet

Властивості

- AC1200 Dual Band Wi-Fi маршрутизатор
- Wi-Fi швидкості 2.4GHz 300Mbps + 5GHz 867Mbps
- Антени з високим коефіцієнтом підсилення 5 дБі для покриття сигналом площі великих будинків
- Вбудований Firewall для захисту домашньої мережі
- Гостьова мережа для захисту вашої приватності
- Сумісний з IPv6
- Просте шифрування для бездротової безпеки одним натисканням кнопки WPS

Специфікації

Назва пристрою	AC1200 дводіапазонний Smart Wi-Fi маршрутизатор
Модель	WR1200
Стандарти	2.4GHz: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE 802.11b 5.0GHz: 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11a IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
Інтерфейси	LAN 4 * 10/100 Auto MDI/MDIX RJ45 порти WAN 1 * 10/100 Auto MDI/MDIX RJ45 порт
Частота	2.4GHz/5GHz
Бездротова швидкість	2.4G: 300Mbps, 5G: 867Mbps
Flash	64Mbit (8MB)
DDR	512Mbit (64MB)
Живлення	12V/1A
Спектр розширення	DSSS
Модуляції	BPSK, QPSK, CCK і OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)
Антени	4 x 5dBi фіксовані антени
Бездротовий захист	64/128-bits WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
VPN клієнт	PPTP/L2TP/OpenVPN/WireGuard
CWMP протокол	TR069 / TR098 / TR111 / TR181
Сумісність ACS сервера	GenieACS, Open ACS
Робочі режими	Wi-Fi маршрутизатор / Бездротова точка доступу / Wi-Fi розширювач / WISP

Специфікації

Керування	Контроль доступу, локальне керування, віддалене керування, ініціалізація у LAN
TTL	Розширення/Підміна/Користувацький
DNS	За замовчуванням/Користувацький
Internet протоколи	IPv4/IPv6
IPv6	Relay (ретрансляція) Динамічний (SLAAC/DHCPv6) Статичний (Фіксований IP) Passthrough (міст) MAP-E (подвійний стек) DS-Lite (подвійний стек)
Умови експлуатації	Робоча температура: 0°C~40°C (32°F~104°F) Робоча вологість: 10%~90%RH (без конденсації)